

# Specifications

구 분		4.5톤					5톤						
		단축	장축		초장축		초장축플러스	단축	장축	초장축	초장축플러스		
		광폭	평폭	광폭	평폭	광폭	광폭	광폭	광폭	광폭	광폭		
일 반	전 장	mm	7,010	7,710	7,710	8,660	8,660	9,410	7,010	7,710	8,660	9,410	
	전 폭	mm	2,255	2,255	2,400	2,255	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
	전 고	mm	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
	적재함	장	mm	4,600	5,300	5,300	6,250	6,250	7,000	4,600	5,300	6,250	7,000
		폭	mm	2,120	2,120	2,280	2,120	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
		고	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	상면지상고	mm	1,165	1,160	1,160	1,160	1,160	1,170	1,165	1,160	1,160	1,170	
	윤 거	전	mm	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855
		후	mm	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
	축간거리	mm	3,845	4,260	4,260	4,895	4,895	5,395	3,845	4,260	4,895	5,395	
	차량중량	kg	4,680	5,070	5,110	5,230	5,280	5,490	4,730	5,110	5,280	5,490	
	최대적재량	kg	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	5,000	5,000	5,000	5,000	
	차량총중량	kg	9,375	9,765	9,805	9,925	9,975	10,185	9,925	10,305	10,475	10,685	
	최저지상고	mm	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
엔 진	모 델		K-엔진	K-엔진	K-엔진	K-엔진	K-엔진	K-엔진	K-엔진	K-엔진	K-엔진	K-엔진	
	총배기량	cc	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	
	최대출력	PS/rpm	235/2500	235/2500	235/2500	235/2500	235/2500	235/2500	235/2500	235/2500	235/2500	235/2500	
	최대토크	kg·m/rpm	70/1600	70/1600	70/1600	70/1600	70/1600	70/1600	70/1600	70/1600	70/1600	70/1600	
성 능	최고속도	km/h	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	
	등판능력	tan $\theta$	0.439	0.422	0.421	0.416	0.413	0.402	0.415	0.400	0.393	0.385	
	최소회전반경	m	6.4	7.3	7.3	8.2	8.2	9.0	6.4	7.3	8.2	9.0	
	연료탱크용량	l	100	200	200	200	200	200	100	200	200	200	
타 이 어	전		245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	
	후		245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	245/70R19.5-14PR	
허용 하중	전		4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	-	4,350	4,350	4,350	-	
	후		8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	-	8,800	8,800	8,800	-	
자 동 변 속 기			-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	

※ AUTO T/M 적용시에도 제원은 동일

- 5톤 키고는 광폭적재함 기본적용
- 위의 제원은 차량성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 본 카드로그상의 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제구입차량과는 다른 점이 있을 수도 있습니다.